

Mikko Luhtala  
Koskentie 349b  
31500 KOSKI TL

## Lausunto jätteen pienimuotoisesta hyötykäytöstä maarakentamisessa

**Asia** Mikko Luhtala on 7.4.2026 toimittanut ilmoituksen jätteen pienimuotoisesta hyötykäytöstä maarakentamisessa kiinteistöllä Taipale 284-413-1-48, osoitteessa Turuntie 562, Koski TI. Kiinteistön omistaa Mikko Luhtala.

**Ilmoitus** Hyötykäyttöilmoituksen mukaan kiinteistöllä on tarkoitus käyttää broilerhallin pihamaan jakavaan kerrokseen 10 cm paksuudelta 71 tonnia asfalttia, joka on peräisin ko. toiminnanharjoittajan vanhan, purettavan broilerhallin pihalta. Hyödyntämisen on arvioitu alkavan 13.4.2026 ja päättyvän 17.4.2026.

Työmaa-alueella ei varastoida asfalttijätettä, vaan se käytetään välittömästi.

Pienen määrän ja koska asfaltti siirtyy toiminnanharjoittajan omien kiinteistöjen sisällä paikasta toiseen, ei hyötykäyttökelpoisuustutkimuksia ole edellytetty.

Ilmoituksen liitteenä on kartta hyödyntämispaikan sijainnista. Ilmoituksen mukaan hyödyntämispaikka ei sijaitse I-luokan tai II-luokan pohjavesialueella. Lähimmän talousvesikäytössä olevan kaivon etäisyys rakenteesta on yli 30 metriä.

**Lausunto** Ilmoituksen mukainen pienimuotoinen jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa ei edellytä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa. Toiminta ei myöskään aiheuta ympäristönsuojelulain mukaista maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa eikä jätelain mukaista roskaantumista. Toiminta ei kuulu valtioneuvoston asetuksen 843/2017 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa soveltamisalaan. Näin ollen toiminta voidaan toteuttaa Kosken TI kunnan ympäristönsuojelumääräysten 8 §:n mukaisesti.

Kosken TI kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan pienimuotoisessa maarakentamisessa voidaan hyödyntää kertaluontoisesti vähäisiä määriä (alle 1000 tonnia) valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa mainittuja jätejakeita ilmoitusmenettelynä.

Asfalttimurskeen hyötykäytössä on huomioitava erityisesti seuraavat seikat:

- **Hyödynnettävä asfalttimurske ei saa sisältää ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita.**
- Hyödynnettävän jätteen palakoko saa olla enintään 90 mm (valtioneuvoston asetus 843/2017). Yksittäisen kappaleen enimmäiskoon määrittää sen keskipisteen kautta kulkeva suurin halkaisija.
- Mikäli jäte ei täytä näitä vaatimuksia, ei jätettä saa hyötykäyttää maarakentamisessa, vaan se tulee toimittaa sellaiselle vastaanottajalle, jolla on jätelain (646/2011) 29 §:n mukainen lupa vastaanottaa kyseistä jätettä.

- Mikäli jätettä varastoidaan väliaikaisesti, jätteen väliaikaisessa varastoinnissa on noudatettava parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Väliaikaisen varastoinnin saa aloittaa aikaisintaan neljä viikkoa tai, jos jäte varastoidaan suojattuna, 12 kuukautta ennen hyödyntämistä.
- Jätettä sisältävä rakenne ei saa joutua kosketuksiin vesilain (587/2011) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun pohjaveden kanssa.
- Jätettä sisältävän rakenteen etäisyys talousvesikäyttöön tarkoitetusta kaivosta tai lähteestä tulee olla vähintään 30 metriä.
- Asfalttimursketta tulee käyttää vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyuden kannalta tarpeellinen määrä.
- Jätettä sisältävän rakenteen paksuus tulee olla enintään ilmoituksen mukainen 10 cm.
- Päälystämällä tarkoitetaan MARA-rakenteen päälystämistä vettä heikosti läpäisevällä pintamateriaalilla sekä siihen tehdyillä kallistuksilla ja mahdollisilla hulevesien keräysjärjestelmillä siten, että enintään 5 % sadannasta imeytyy MARA-rakenteeseen. Tällöin päälysteen vedenläpäisevyyttä ei tarvitse erikseen osoittaa olettaen, että sen toteutuksessa on noudatettu muutoin rakentamisen yleisiä ja hankekohtaisia laatuvaatimuksia.
- Päälystämistä koskevat vaatimukset ovat voimassa rakenteen koko elinkaaren ajan. Esimerkiksi käytön aikana huonoon kuntoon menneen, runsaasti halkeilleen asfalttipäälysteen ei katsota täyttävän päälystämisen määritelmää, vaikka asfaltin tyhjättilaa koskeva vaatimus olisikin varmistettu päälystämishetkellä. Päälysteen vaurioituminen ja halkeilu esimerkiksi routanousun vuoksi edellyttää vauriokohdan korjaamista tai päälysteen uusimista.
- Jos asfaltti hyödynnetään yksinomaan kentän tai väylän pintarakenteena (MARA-rakenne), jolloin sitä ei tarvitse erikseen peittää tai päälystää.
- Mikäli maarakentamiskohteessa käytetään jäteasfalttia peittävänä kerroksena ja sen muissa rakennusosissa hyödynnetään muita jätteitä, tulee kyseisen peittävän kerroksen olla asetuksen vaatimuksen mukaisesti vähintään 10 cm.
- Jätekerroksen mahdollinen peittäminen tulee tehdä 30.9.2026 mennessä.

### Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 16–17, 27 §

Vna eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017)

Jätelaki (646/2011): 5 §

Kosken TI kunnan ympäristönsuojelumääräykset 8 §

Kosken TI ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksa

### Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Asian käsittelystä peritään Kosken TI kunnanvaltuuston 22.4.2024 hyväksymän Kosken TI ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan (Muiden asioiden käsittely: Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa, ns. MARA-lupa) mukainen ilmoituksen käsittelymaksu **120 €**.

Helinä Mäkelä

johtava ympäristönsuojelutarkastaja

*Päätös on allekirjoitettu sähköisesti.*