

Kuljetus Ojala Oy
Sillankorvantie 27
21380 AURA

Lausunto jätteen pienimuotoisesta hyötykäytöstä maarakentamisessa

Asia Kuljetus Ojala Oy on 11.5.2026 toimittanut ilmoituksen jätteen pienimuotoisesta hyötykäytöstä maarakentamisessa kiinteistöllä Ojalanportti 19-417-3-92, osoitteessa Portinpolku 2, Aura. Kiinteistön omistaa Kuljetus Ojala Oy.

Ilmoitus Hyötykäyttöilmoituksen mukaan kiinteistöllä on tarkoitus käyttää piha-alueen jakavaan kerrokseen 900 tonnia Betoroc-betonimurskettä, joka on peräisin Recikla Oy:ltä. Lisäksi jakavaan kerrokseen käytetään noin 100 tonnia tiilimurskettä, joka on peräisin A-Tiilikate Oy:ltä. Yhteispaksuudeltaan jakava kerros on 50–120 cm. Hyödyntämisen on arvioitu alkavan 1.6.2026 ja päättyvän 1.6.2028.

Työmaa-alueella betonimurskettä varastoidaan maksimissa neljä viikkoa.

Molemmista jakeista on toimitettu käyttökelpoisuustutkimukset.

Ilmoituksen liitteenä on kartta hyödyntämispaikan sijainnista. Ilmoituksen mukaan hyödyntämispaikka ei sijaitse I-luokan tai II-luokan pohjavesialueella. Lähimmän talousvesikäytössä olevan kaivon etäisyys rakenteesta on yli 30 metriä.

Lausunto Ilmoituksen mukainen pienimuotoinen jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa ei edellytä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa. Toiminta ei myöskään aiheuta ympäristönsuojelulain mukaista maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa eikä jätelain mukaista roskaantumista. Toiminta ei kuulu valtioneuvoston asetuksen 843/2017 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa soveltamisalaan. Näin ollen toiminta voidaan toteuttaa Auran kunnan ympäristönsuojelumääräysten 8 §:n mukaisesti.

Auran kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan pienimuotoisessa maarakentamisessa voidaan hyödyntää kertaluontoisesti vähäisiä määriä (alle 1000 tonnia) valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa mainittuja jätejakeita ilmoitusmenettelynä.

Kiinteistön omistaja vastaa jätteistä sekä hyödyntämisen ympäristövaikutuksista. Kiinteistön omistajan on huomioitava jätteen hyödyntämisessä mm. seuraavat seikat:

1. Jättemateriaalin laadun ja käytön tulee olla MARA-asetuksen liitteessä 2 määriteltujen raja-arvojen ja vaatimusten mukaista. Jätteen haitallisten aineiden liukoisuus ja pitoisuus eivät saa ylittää asetuksessa säädettyjä raja-arvoja. Mikäli jäte ei täytä näitä vaatimuksia, ei jätettä saa hyötykäyttää maarakentamisessa, vaan se tulee toimittaa sellaiselle vastaanottajalle, jolla on jätelain (646/2011) 29 §:n mukainen lupa vastaanottaa kyseistä jätettä.

2. **Betonimursketta** voidaan hyödyntää kohteessa korkeintaan ilmoituksen mukainen määrä (**900 tonnia**). Sijoittamisen edetessä tulee varmistaa, ettei suunniteltu määrä eikä yhteismäärä ylitä.
3. **Tiilimursketta** voidaan hyödyntää kohteessa korkeintaan **99 tonnia**. Sijoittamisen edetessä tulee varmistaa, ettei suunniteltu määrä eikä yhteismäärä ylitä.
4. Jätteen **enimmäiskerros** on hakemuksessa ilmoitettu **120 cm**. **Betonimurskeen raekoko** saa olla korkeintaan **90 mm** ja **tiilimurskeen raekoko** korkeintaan **150 mm** (palan suurin halkaisija).
5. Kohteella voidaan hyödyntää vain ilmoituksessa esitetystä lähteestä peräisin olevaa betonimursketta. Hyödynnettävän betonimurskeen joukossa ei saa olla betoniterästä tai muuta jätettä eikä se saa sisältää ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita.
6. Kohteella voidaan hyödyntää vain ilmoituksessa esitetystä lähteestä peräisin olevaa tiilimursketta. Hyödynnettävän tiilimurskeen joukossa saa olla enintään 40 painoprosenttia laastia ja 30 painoprosenttia betonia. Tiilimurske ei saa sisältää muuta jätettä eikä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita.
7. Mikäli jätettä varastoidaan väliaikaisesti, jätteen väliaikaisessa varastoinnissa on noudatettava parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Väliaikaisen varastoinnin saa aloittaa aikaisintaan neljä viikkoa tai, jos jäte varastoidaan suojattuna, 12 kuukautta ennen hyödyntämistä.
8. Jätteen maahan sijoittaminen tulee suorittaa niin, etteivät hulevedet pääse liuottamaan haitta-aineita jättemateriaalista. Betoni- sekä tiilimurske tulee sijoittaa maaperään annetun ajan sisällä eikä sitä tule varastoida kiinteistöllä tarpeettomasti.
9. Jätteen maahan sijoittamisen jälkeen tulee rakennekerros peittää ilman ylimääräisiä viivytyksiä. **Jäte peitetään puhtailla luonnonkiviaineilla (kalliomurske) yli 10 cm kerroksella.** **Jätekerroksen peittäminen tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa viimeisen betoni- tai tiilimurskekerroksen levittämisestä tai viimeistään 30.9.2027 mennessä.**
10. Jätettä sisältävä rakenne ei saa joutua kosketuksiin vesilain (587/2011) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun pohjaveden kanssa. Jätettä sisältävän rakenteen etäisyys talousvesikäyttöön tarkoitetusta kaivosta tai lähteestä tulee olla vähintään 30 metriä. Betoni- ja tiilimursketta tulee käyttää vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyuden kannalta tarpeellinen määrä.

11. Tieto alueelle sijoitetusta betonimurskeesta tulee välittää myös seuraaville kiinteistön haltijoille. Sijoittamisen aiheuttamat rajoitukset tulee huomioida myös kiinteistön tulevassa rakentamisessa. MARA-jätteen kokonaisenimmäiskerrosuus 150 cm.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 16–17, 27 §

Vna eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017)

Jätelaki (646/2011): 5 §

Auran kunnan ympäristönsuojelumääräykset 8 §

Kosken TI ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksa

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Asian käsittelystä peritään Kosken TI kunnanvaltuuston 22.4.2024 hyväksymän Kosken TI ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan (Muiden asioiden käsittely: Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa, ns. MARA-lupa) mukainen ilmoituksen käsittelymaksu **120 €**.

Helinä Mäkelä

johtava ympäristönsuojelutarkastaja

Päätös on allekirjoitettu sähköisesti.